



UNIFLEX CI/CB 通用变送器

信号输入: 热电偶 E J L K N T W R S B
 热电阻 Pt100、直流电压、
 直流电流、电阻、电位计
 具有输入信号故障监视功能、校正功能、
 上下限报警功能、滤波功能、
 分段线性化功能、积分或微分功能、
 采样保持功能

采样周期: 200ms

信号输出: 0/4~20mA (负载 max 700Ω)
 0~10V (负载 min 2KΩ)

继电器输出: 信号断路和/或信号报警则
 继电器触点闭合/断开

触点容量: max 250VAC, 1A
 min 10V, 0.1A

显示: 4 位 LCD (组态及参数设置 -CI)
 绿色 LED (运行指示)
 红色 LED (信号故障或报警指示)

组态: 面板按钮 (-CI) 或计算机组态

供电: 85~264VAC 50/60Hz
 18~50VDC/18~40VAC

电流隔离: 输入、输出和电源互相隔离

通讯接口: RS 232C

外形尺寸: 93 × 111 × 40mm

防护等级: IP 30

可选附件: 组态软件、PC 连接电缆

选型清单:

9	4	0	4	2	1	1	8	0			1
											↑
											↑
无附加功能, 无显示 (CB)											0
积分、微分、采样保持功能, 无显示											2
无附加功能, 带显示 (CI)											1
积分、微分、采样保持功能, 带显示											3
标准组态, 85~264VAC 供电											1
标准组态, 18~40VUC 供电											2
特殊组态, 85~264VAC 供电											3
特殊组态, 18~40VUC 供电											4